

Descrizione del Prodotto

Il raccordo a Y ad innesto rapido FESTO QSY-8-6 (codice 153154) è progettato per dividere o unire linee pneumatiche in modo efficiente. Questo componente consente una connessione rapida e sicura tra tubi di diametro esterno 8 mm e 6 mm, facilitando l'installazione e la manutenzione dei sistemi pneumatici.

Specifiche Tecniche

- **Dimensioni**: Standard
- **Diametro Nominale**: 3,2 mm
- **Posizione di Montaggio**: Qualsiasi
- **Pressione di Esercizio per l'intero intervallo di temperatura**: da -0,95 a 6 bar
- **Pressione di Esercizio Dipendente dalla Temperatura**: da -0,95 a 14 bar
- **Temperatura Ambiente**: da -10°C a 80°C
- **Peso del Prodotto**: 13 g
- **Connessione Pneumatica 1**: Per tubo con diametro esterno di 8 mm
- **Connessione Pneumatica 2**: Per tubo con diametro esterno di 6 mm
- **Colore dell'Anello di Rilascio**: Blu
- **Materiale del Corpo**: PBT (Polibutilentereftalato)
- **Materiale dell'Anello di Rilascio**: POM (Poliossimetilene)
- **Materiale della Guarnizione del Tubo**: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
- **Materiale del Componente di Bloccaggio del Tubo**: Acciaio inossidabile ad alta lega
- **Numero di Uscite**: 2
- **Numero di Linee di Alimentazione**: 1

Caratteristiche Principali

- **Design**: Principio push-pull per un'installazione semplice e veloce
- **Resistenza alla Corrosione**: Classe CRC 1 - Basso stress da corrosione
- **Conformità**: Conforme alla direttiva RoHS
- **Applicazioni**: Adatto per aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:-] e acqua secondo la dichiarazione del produttore su www.festo.com
- **Operazione Lubrificata**: Possibile operazione con lubrificazione

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si prega di consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di FESTO o presso i distributori autorizzati.