

Descrizione del Prodotto

Il raccordo a innesto passa-parete QSS-8 di Festo è progettato per collegare tubi con diametro esterno di 8 mm attraverso pareti o pannelli, garantendo una connessione pneumatica sicura e affidabile.

Specifiche Tecniche

Dimensione nominale: 7 mm

Posizione di montaggio: Qualsiasi

Pressione di esercizio (intervallo completo di temperatura): da -0,95 a 6 bar

Pressione di esercizio (dipendente dalla temperatura): da -0,95 a 14 bar

Temperatura ambiente: da -10 a 80 °C

Connessione pneumatica 1: Per tubo con diametro esterno di 8 mm

Connessione pneumatica 2: Per tubo con diametro esterno di 8 mm

Materiale del corpo: Ottone nichelato

Materiale dell'anello di rilascio: POM

Materiale della guarnizione del tubo: NBR

Materiale del segmento di bloccaggio del tubo: Acciaio inossidabile ad alta lega

Caratteristiche Principali

Il raccordo QSS-8 utilizza un principio push-pull per facilitare l'installazione e la rimozione dei tubi. È progettato per resistere a vibrazioni e picchi di pressione, garantendo una tenuta affidabile grazie all'anello di tenuta in NBR. Tutte le parti in ottone sono nichelate per una maggiore resistenza alla corrosione.

Applicazioni

Adatto per applicazioni pneumatiche che richiedono il passaggio di tubi attraverso pareti o pannelli, mantenendo una connessione sicura e sigillata.

Certificazioni e Conformità

Conforme alla direttiva RoHS.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione fornita dal produttore.