

Descrizione del Prodotto

Il raccordo passaparete a innesto rapido Festo QSSF-1/4-10-B (codice prodotto 153168) è progettato per collegare tubi pneumatici attraverso pannelli o pareti, garantendo una connessione sicura e affidabile.

Specifiche Tecniche

- **Dimensioni:** Standard
- **Diametro Nominale:** 9 mm
- **Posizione di Montaggio:** Qualsiasi
- **Pressione di Esercizio:** Da -0,95 a 14 bar
- **Temperatura di Esercizio:** Da -10°C a 80°C
- **Connessione Pneumatica 1:** Filettatura interna G1/4
- **Connessione Pneumatica 2:** Per tubo con diametro esterno di 10 mm
- **Materiale del Corpo:** Ottone nichelato
- **Materiale dell'Anello di Sblocco:** POM (Poliossimetilene)
- **Materiale della Guarnizione del Tubo:** NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
- **Materiale del Segmento di Bloccaggio del Tubo:** Acciaio inossidabile ad alta lega
- **Colore dell'Anello di Sblocco:** Blu
- **Classe di Resistenza alla Corrosione:** 1 - Bassa sollecitazione da corrosione
- **Peso del Prodotto:** 57 g

Caratteristiche Principali

- Il raccordo utilizza un principio push-pull per un'installazione e rimozione rapide.
- Adatto per l'uso con aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] e acqua secondo la dichiarazione del produttore.
- Operazione lubrificata possibile.
- Conforme alla direttiva RoHS.

Applicazioni

Ideale per applicazioni pneumatiche che richiedono il passaggio di tubi attraverso pannelli o pareti, garantendo una connessione sicura e affidabile.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione

fornita dal produttore.