

Descrizione del prodotto

Il distributore multiplo FESTO 153225, noto anche come QSLV3-1/4-8, è un raccordo a innesto rapido progettato per la distribuzione efficiente di aria compressa o acqua in sistemi pneumatici.

Specifiche tecniche

- **Dimensioni nominali**: 4,2 mm
- **Pressione di esercizio**: da -0,95 bar a 14 bar
- **Temperatura ambiente**: da -10 °C a 80 °C
- **Connessione pneumatica 1**: Filetto maschio R1/4
- **Connessione pneumatica 2**: Per tubo flessibile con diametro esterno di 8 mm
- **Numero di uscite**: 3
- **Numero di alimentazioni**: 1
- **Peso del prodotto**: 59 g

Materiali

- **Corpo**: PBT (Polibutilentereftalato)
- **Anello di rilascio**: POM (Poliossimetilene)
- **Guarnizione del tubo flessibile**: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
- **Segmento di bloccaggio del tubo flessibile**: Acciaio inossidabile ad alta lega

Caratteristiche aggiuntive

- **Posizione di montaggio**: Qualsiasi
- **Design**: Principio push-pull
- **Classe di resistenza alla corrosione (CRC)**: 1 - Basso rischio di corrosione
- **Colore dell'anello di rilascio**: Blu
- **Conformità**: Conforme alla Direttiva RoHS

Applicazioni

Il distributore multiplo QSLV3-1/4-8 è ideale per applicazioni in sistemi pneumatici che richiedono la distribuzione di aria compressa o acqua, garantendo connessioni affidabili e sicure.

Note

Può essere utilizzato con aria compressa lubrificata. Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.