

Descrizione del Prodotto

Il distributore multiplo Festo QSLV6-3/8-10 (codice 153248) è progettato per la distribuzione efficiente di aria compressa o acqua in sistemi pneumatici. Questo componente consente la connessione di un'unica linea di alimentazione a sei uscite, facilitando l'organizzazione e la gestione delle connessioni pneumatiche.

([landefeld.com](https://www.landefeld.com/artikel/en/qslv6-38-10-153248-multiple-distributor/OT-FESTO015326?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Dimensione:** Standard
- **Diametro nominale:** 5,2 mm
- **Tipo di tenuta sul raccordo filettato:** Rivestimento
- **Posizione di montaggio:** Qualsiasi
- **Principio di funzionamento:** Push-pull
- **Pressione di esercizio per l'intero intervallo di temperatura:** da -0,95 a 6 bar
- **Pressione di esercizio dipendente dalla temperatura:** da -0,95 a 14 bar
- **Temperatura ambiente:** da -10 °C a 80 °C
- **Numero di uscite:** 6
- **Numero di linee di alimentazione:** 1
- **Connessione pneumatica 1:** Filetto maschio R3/8
- **Connessione pneumatica 2:** Per tubo con diametro esterno di 10 mm
- **Colore della ghiera di sblocco:** Blu
- **Materiale del corpo:** PBT
- **Materiale della ghiera di sblocco:** POM
- **Materiale della guarnizione del tubo:** NBR
- **Materiale del segmento di bloccaggio del tubo:** Acciaio inossidabile ad alta lega
- **Conformità RoHS:** Sì
- **Classificazione di resistenza alla corrosione (CRC):** 1 - Basso stress da corrosione
- **Classificazione marittima:** Vedere certificato
- **Mezzo operativo:** Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:-:-], acqua secondo la dichiarazione del produttore su www.festo.com
- **Informazioni sui mezzi operativi e di pilotaggio:** Possibile funzionamento con lubrificazione
- **Peso del prodotto:** 126 g

([landefeld.com](https://www.landefeld.com/artikel/en/qslv6-38-10-153248-multiple-distributor/OT-FESTO015326?utm_source=openai))

Applicazioni

Il distributore multiplo QSLV6-3/8-10 è ideale per applicazioni in cui è necessaria la distribuzione di aria compressa o acqua a più linee da una singola fonte. La sua capacità di montaggio in qualsiasi posizione e la facilità di connessione lo rendono adatto per una vasta gamma di sistemi pneumatici industriali.

([landefeld.com](https://www.landefeld.com/artikel/en/qslv6-38-10-153248-multiple-distributor/OT-FESTO015326?utm_source=openai))

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo o di visitare il sito web del produttore.

([landefeld.com](https://www.landefeld.com/artikel/en/qslv6-38-10-153248-multiple-distributor/OT-FESTO015326?utm_source=openai))