

Descrizione del Prodotto

Il tappo di chiusura Festo QSC-4H è progettato per sigillare in modo sicuro le connessioni pneumatiche non utilizzate, garantendo l'integrità del sistema e prevenendo perdite.

Specifiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** 153267
- **Serie:** QSC
- **Tipo di Fitting:** Tappo di chiusura
- **Connessione Pneumatica:** Manicotto a innesto QS-4
- **Diametro Esterno del Tubo:** 4 mm
- **Materiale del Corpo:** PBT (Polibutilentereftalato)
- **Pressione di Esercizio (Intervallo Completo di Temperatura):** da -0,95 a 6 bar
- **Pressione di Esercizio (Dipendente dalla Temperatura):** da -0,95 a 14 bar
- **Temperatura Ambiente:** da -10°C a 80°C
- **Peso del Prodotto:** 0,5 g

Caratteristiche

- **Design Compatto:** Facilita l'installazione in spazi ristretti.
- **Materiale Resistente:** Il PBT offre elevata resistenza chimica e meccanica.
- **Facilità di Installazione:** Il sistema a innesto rapido QS-4 consente un montaggio semplice e veloce.
- **Versatilità:** Adatto per applicazioni pneumatiche con temperature fino a 80°C e pressioni fino a 14 bar.

Applicazioni

Ideale per sigillare connessioni pneumatiche non utilizzate in sistemi industriali, garantendo l'efficienza e la sicurezza dell'impianto.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione fornita dal produttore.