Descrizione del Prodotto

Il tappo di chiusura Festo QSC-10H (codice 153270) è progettato per sigillare in modo sicuro le connessioni pneumatiche non utilizzate, garantendo l'integrità del sistema.

Specifiche Tecniche

- Tipo di raccordo: Tappo di chiusura
- **Connessione pneumatica:** Manicotto a innesto rapido QS-10 (diametro esterno 10 mm)
- Pressione di esercizio: Da -0,95 a 14 bar
- Temperatura di esercizio: Da -10°C a +80°C
- Materiale del corpo: PBT (Polibutilene Tereftalato)
- Classe di resistenza alla corrosione (CRC): 1 (bassa sollecitazione da corrosione)
- Conformità RoHS: Sì- Peso del prodotto: 2 g

Applicazioni

Ideale per sistemi pneumatici che richiedono la chiusura temporanea o permanente di connessioni non utilizzate, mantenendo l'efficienza e la sicurezza del sistema.

Note

Adatto per l'uso con aria compressa conforme alla norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] e acqua, secondo la dichiarazione del produttore. È possibile l'uso con lubrificazione.

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.