

Descrizione del Prodotto

Il tappo di chiusura Festo QSC-10H (codice 153270) è progettato per sigillare in modo sicuro le connessioni pneumatiche non utilizzate, garantendo l'integrità del sistema.

Specifiche Tecniche

- **Tipo di raccordo:** Tappo di chiusura
- **Connessione pneumatica:** Manicotto a innesto rapido QS-10 (diametro esterno 10 mm)
- **Pressione di esercizio:** Da -0,95 a 14 bar
- **Temperatura di esercizio:** Da -10°C a +80°C
- **Materiale del corpo:** PBT (Polibutilene Tereftalato)
- **Classe di resistenza alla corrosione (CRC):** 1 (bassa sollecitazione da corrosione)
- **Conformità RoHS:** Sì
- **Peso del prodotto:** 2 g

Applicazioni

Ideale per sistemi pneumatici che richiedono la chiusura temporanea o permanente di connessioni non utilizzate, mantenendo l'efficienza e la sicurezza del sistema.

Note

Adatto per l'uso con aria compressa conforme alla norma ISO 8573-1:2010 [7::-] e acqua, secondo la dichiarazione del produttore. È possibile l'uso con lubrificazione.

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.