

Descrizione del Prodotto

Il tappo di chiusura Festo QSC-12H (codice 153271) è progettato per sigillare in modo sicuro le connessioni pneumatiche non utilizzate. ([rowse-pneumatics.co.uk](https://www.rowse-pneumatics.co.uk/festo-qsc-12h-153271?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Connessione Pneumatica:** Manicotto a innesto rapido QS-12 (12 mm) ([rowse-pneumatics.co.uk](https://www.rowse-pneumatics.co.uk/festo-qsc-12h-153271?utm_source=openai))
- **Pressione di Esercizio per l'Intero Intervallo di Temperatura:** da -0,95 a 6 bar ([rowse-pneumatics.co.uk](https://www.rowse-pneumatics.co.uk/festo-qsc-12h-153271?utm_source=openai))
- **Pressione di Esercizio Dipendente dalla Temperatura:** da -0,95 a 14 bar ([rowse-pneumatics.co.uk](https://www.rowse-pneumatics.co.uk/festo-qsc-12h-153271?utm_source=openai))
- **Temperatura Ambiente:** da -10°C a +80°C ([rowse-pneumatics.co.uk](https://www.rowse-pneumatics.co.uk/festo-qsc-12h-153271?utm_source=openai))
- **Mezzo Operativo:** Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-], acqua secondo dichiarazione del produttore ([rowse-pneumatics.co.uk](https://www.rowse-pneumatics.co.uk/festo-qsc-12h-153271?utm_source=openai))
- **Classe di Resistenza alla Corrosione (CRC):** 1 - Basso stress da corrosione ([rowse-pneumatics.co.uk](https://www.rowse-pneumatics.co.uk/festo-qsc-12h-153271?utm_source=openai))
- **Materiale del Corpo:** PBT (Polibutilentereftalato) ([rowse-pneumatics.co.uk](https://www.rowse-pneumatics.co.uk/festo-qsc-12h-153271?utm_source=openai))
- **Posizione di Montaggio:** Qualsiasi ([rowse-pneumatics.co.uk](https://www.rowse-pneumatics.co.uk/festo-qsc-12h-153271?utm_source=openai))
- **Peso del Prodotto:** 2,5 g ([rowse-pneumatics.co.uk](https://www.rowse-pneumatics.co.uk/festo-qsc-12h-153271?utm_source=openai))

- **Conformità RoHS:** Conforme ([rowse-pneumatics.co.uk](https://www.rowse-pneumatics.co.uk/festo-qsc-12h-153271?utm_source=openai))

Applicazioni

Il tappo di chiusura QSC-12H è ideale per sigillare in modo sicuro le connessioni pneumatiche non utilizzate in sistemi che utilizzano aria compressa o acqua come mezzo operativo. ([rowse-pneumatics.co.uk](https://www.rowse-pneumatics.co.uk/festo-qsc-12h-153271?utm_source=openai))

Note Aggiuntive

Il prodotto è conforme alla normativa RoHS e può essere utilizzato in ambienti con basso stress da corrosione. ([rowse-pneumatics.co.uk](https://www.rowse-pneumatics.co.uk/festo-qsc-12h-153271?utm_source=openai))