

Descrizione del Prodotto

Il connettore a innesto rapido a croce Festo QSX-8 (codice prodotto 153285) è progettato per collegare quattro tubi pneumatici con diametro esterno di 8 mm, consentendo una distribuzione efficiente del flusso d'aria in sistemi pneumatici.

Specifiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** 153285
- **Codice Tipo:** QSX-8
- **Diametro Nominale:** 4,7 mm
- **Posizione di Montaggio:** Qualsiasi
- **Pressione di Esercizio per l'Intero Intervallo di Temperatura:** da -0,95 bar a 6 bar
- **Pressione di Esercizio Dipendente dalla Temperatura:** da -0,95 bar a 14 bar
- **Temperatura Ambiente:** da -10 °C a 80 °C
- **Numero di Uscite:** 3
- **Numero di Linee di Alimentazione:** 1
- **Connessione Pneumatica 1:** Per tubo con diametro esterno di 8 mm
- **Connessione Pneumatica 2:** Per tubo con diametro esterno di 8 mm
- **Colore dell'Anello di Rilascio:** Blu
- **Materiale del Corpo:** PBT (Polibutilentereftalato)
- **Materiale dell'Anello di Rilascio:** POM (Poliossimetilene)
- **Materiale della Guarnizione del Tubo:** NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
- **Materiale del Gancio di Fissaggio del Tubo:** Acciaio inossidabile ad alta lega
- **Classe di Resistenza alla Corrosione (CRC):** 1 - Basso stress da corrosione
- **Conformità RoHS:** Conforme
- **Peso del Prodotto:** 20 g

Applicazioni

Il connettore a innesto rapido a croce QSX-8 è ideale per applicazioni pneumatiche che richiedono la distribuzione del flusso d'aria in più direzioni, garantendo connessioni sicure e affidabili in sistemi industriali.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo.