

Codice Prodotto

153291

Nome del Prodotto

QSK-M5-4

Descrizione

Raccordo rapido diritto con filettatura maschio M5 e connessione push-in per tubo con diametro esterno di 4 mm.

Specifiche Tecniche

- Connessione pneumatica 1: Filettatura maschio M5
- Connessione pneumatica 2: Per tubo con diametro esterno di 4 mm
- Pressione di esercizio: da -0,95 bar a 6 bar
- Temperatura ambiente: da -10 °C a 80 °C
- Materiale del corpo: Ottone nichelato
- Materiale dell'anello di rilascio: POM
- Materiale della guarnizione del tubo: NBR
- Peso: 7,1 g
- Posizione di montaggio: a scelta
- Design: Principio push-pull
- Resistenza alla corrosione: Classe CRC 1 (basso stress da corrosione)
- Coppia nominale: 1,33 Nm
- Profondità di inserimento del tubo: 12,7 mm
- Dimensione nominale: 1,4 mm
- Compatibile con tubi: PAN, PAN-MF, PAN-R, PAN-V0, PEN, PFAN, PLN, PTFEN, PUN, PUN-CM, PUN-DUO, PUN-H, PUN-H-DUO, PUN-S, PUN-S-DUO, PUN-V0
- Conforme RoHS

Note

Operazione lubrificata possibile. Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.