

Descrizione del Prodotto

Il raccordo a innesto rapido Festo QSM-M5-6 (codice prodotto 153306) è progettato per applicazioni pneumatiche in spazi ristretti, offrendo una connessione affidabile e compatta.

Caratteristiche Principali

- Serie: QSM
- Tipo di raccordo: Raccordo a innesto rapido
- Connessione pneumatica: Filettatura maschio M5
- Diametro esterno del tubo: 6 mm
- Materiale: Ottone nichelato
- Pressione di esercizio: da -0,95 a 14 bar
- Temperatura di esercizio: da -10°C a +80°C
- Peso: 4,5 g

Vantaggi

- Design compatto ideale per spazi ristretti
- Installazione semplice e veloce grazie al meccanismo a innesto rapido
- Elevata resistenza alla corrosione grazie al rivestimento in nichel
- Adatto per applicazioni pneumatiche con aria compressa conforme alla norma ISO 8573-1:2010

Applicazioni

Il raccordo QSM-M5-6 è ideale per sistemi pneumatici in cui lo spazio è limitato e sono richieste connessioni affidabili e rapide.

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.