#### **Descrizione del Prodotto**

Il raccordo a innesto rapido Festo QSM-M5-6 (codice prodotto 153306) è progettato per applicazioni pneumatiche in spazi ristretti, offrendo una connessione affidabile e compatta.

# **Caratteristiche Principali**

- Serie: QSM

- Tipo di raccordo: Raccordo a innesto rapido

- Connessione pneumatica: Filettatura maschio M5

- Diametro esterno del tubo: 6 mm

- Materiale: Ottone nichelato

- Pressione di esercizio: da -0,95 a 14 bar

- Temperatura di esercizio: da -10°C a +80°C

- Peso: 4,5 g

## Vantaggi

- Design compatto ideale per spazi ristretti
- Installazione semplice e veloce grazie al meccanismo a innesto rapido
- Elevata resistenza alla corrosione grazie al rivestimento in nichel
- Adatto per applicazioni pneumatiche con aria compressa conforme alla norma ISO 8573-1:2010

## **Applicazioni**

Il raccordo QSM-M5-6 è ideale per sistemi pneumatici in cui lo spazio è limitato e sono richieste connessioni affidabili e rapide.

#### **Documentazione Tecnica**

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale d Festo.	i