

## Descrizione del Prodotto

Il connettore ad innesto rapido Festo QSM-4 (codice prodotto 153324) è progettato per applicazioni pneumatiche, offrendo una connessione affidabile e semplice per tubi con diametro esterno di 4 mm. Grazie al suo design compatto, è ideale per spazi ristretti.

## Specifiche Tecniche

- **Tipo di raccordo:** Connettore ad innesto rapido
- **Diametro esterno del tubo:** 4 mm
- **Pressione operativa massima:** 14 bar
- **Temperatura operativa:** da -10°C a +80°C
- **Materiale del corpo:** PBT (Polibutilene Tereftalato)
- **Materiale dell'anello di rilascio:** POM
- **Materiale della guarnizione del tubo:** NBR
- **Materiale del segmento di bloccaggio del tubo:** Acciaio inossidabile ad alta lega
- **Classe di resistenza alla corrosione:** 1 (basso stress da corrosione)
- **Conformità:** ISO 8573-1:2010, RoHS
- **Colore dell'anello di rilascio:** Blu
- **Posizione di montaggio:** Qualsiasi
- **Peso del prodotto:** 2 g

## Applicazioni

Il connettore QSM-4 è adatto per sistemi pneumatici che richiedono connessioni rapide e affidabili in spazi limitati. È utilizzato in vari settori industriali per collegare tubi pneumatici in modo efficiente.

## Note Aggiuntive

Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS e può operare con aria compressa secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]. È possibile l'uso con lubrificazione.