

Descrizione del Prodotto

Il connettore a Y ad innesto rapido Festo QSMY-6 (codice prodotto 153372) è progettato per dividere in modo efficiente le connessioni pneumatiche, garantendo un flusso d'aria sicuro e affidabile. Questo raccordo di alta qualità consente una facile ramificazione dei tubi, rendendolo un componente essenziale per vari sistemi pneumatici.

Caratteristiche Principali

- **Connessioni Pneumatiche**: Adatto per tubi con diametro esterno di 6 mm.
- **Design**: Basato sul principio push-pull per un'installazione rapida e semplice.
- **Dimensioni**: Mini, con una dimensione nominale di 2,9 mm.
- **Materiali**:
 - **Corpo**: PBT (Polibutylene Tereftalato).
 - **Anello di rilascio**: POM (Poliossimetilene).
 - **Guarnizione del tubo**: NBR (Nitrile Butadiene Rubber).
 - **Componente di bloccaggio del tubo**: Acciaio inossidabile ad alta lega.

Specifiche Tecniche

- **Pressione di esercizio per l'intero intervallo di temperatura**: da -0,95 a 6 bar.
- **Pressione di esercizio dipendente dalla temperatura**: da -0,95 a 14 bar.
- **Temperatura ambiente**: da -10°C a +80°C.
- **Peso del prodotto**: 5,5 g.
- **Numero di uscite**: 2.
- **Numero di linee di alimentazione**: 1.
- **Classe di resistenza alla corrosione (CRC)**: 1 - Basso stress da corrosione.
- **Colore dell'anello di rilascio**: Blu.
- **Conformità RoHS**: Sì.

Applicazioni

Il connettore a Y QSMY-6 è ideale per applicazioni pneumatiche che richiedono la suddivisione del flusso d'aria in spazi ristretti, grazie al suo design compatto e alla facilità di installazione. È adatto per l'uso con aria compressa e vuoto, rendendolo versatile per diverse esigenze industriali.

Note Aggiuntive

- ****Posizione di montaggio****: Qualsiasi.
- ****Classificazione marittima****: Vedere certificato.
- ****Operazione lubrificata****: Possibile.

Certificazioni

Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS, garantendo l'assenza di sostanze pericolose nel rispetto delle normative ambientali.

Codice Prodotto

153372

Produttore

Festo

Serie

QSMY

Paese di Origine

Giappone

Codice Merce

39174000

Quantità per Confezione

10 pezzi

Dimensioni della Confezione

Mini

Posizione di Montaggio

Opzionale

Struttura del Design

Principio push-pull

Pressione di Esercizio per l'Intero Intervallo di Temperatura

-0,95...6 bar

Pressione di Esercizio Dipendente dalla Temperatura

-0,95...14 bar

Classificazione Marittima

Vedere certificato

Medium di Esercizio

Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Nota sul Medium di Esercizio e di Pilotaggio

Possibile funzionamento lubrificato

Classe di Resistenza alla Corrosione CRC

1 - Basso stress da corrosione

Temperatura Ambiente

-10...80 °C

Peso del Prodotto

5,5 g

Numero di Uscite

2

Numero di Linee di Alimentazione

1

Connessione Pneumatica, Porta 1

Per tubo con diametro esterno di 6 mm

Connessione Pneumatica, Porta 2

Per tubo con diametro esterno di 6 mm

Colore dell'Anello di Rilascio

Blu

Nota sui Materiali

Conforme RoHS

Materiale del Corpo

PBT

Materiale dell'Anello di Rilascio

POM

Materiale della Guarnizione del Tubo

NBR

Materiale del Componente di Bloccaggio del Tubo

Acciaio inossidabile ad alta lega

Numero di Uscite

2

Numero di Linee di Alimentazione

1

Conformità RoHS

Sì

Paese di Origine

Giappone

Codice Merce

39174000

Quantità per Confezione

10 pezzi

Dimensioni della Confezione

Mini

Posizione di Montaggio

Opzionale

Struttura del Design

Principio push-pull

Pressione di Esercizio per l'Intero Intervallo di Temperatura

-0,95...6 bar

Pressione di Esercizio Dipendente dalla Temperatura

-0,95...14 bar

Classificazione Marittima

Vedere certificato

Medium di Esercizio

Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Nota sul Medium di Esercizio e di Pilotaggio

Possibile funzionamento lubrificato

Classe di Resistenza alla Corrosione CRC

1 - Basso stress da corrosione

Temperatura Ambiente

-10...80 °C

Peso del Prodotto

5,5 g

Numero di Uscite

2

Numero di Linee di Alimentazione

1

Connessione Pneumatica, Porta 1

Per tubo con diametro esterno di 6 mm

Connessione Pneumatica, Porta 2

Per tubo con diametro esterno di 6 mm

Colore dell'Anello di Rilascio

Blu

Nota sui Materiali

Conforme RoHS

Materiale del Corpo

PBT

Materiale dell'Anello di Rilascio

POM

Materiale della Guarnizione del Tubo

NBR

Materiale del Componente di Bloccaggio del Tubo