

Descrizione del Prodotto

Il connettore passaparete a innesto rapido Festo QSMS-6 (codice prodotto 153377) è progettato per collegare tubi pneumatici con diametro esterno di 6 mm attraverso pareti o pannelli, garantendo un collegamento sicuro e affidabile.

Specifiche Tecniche

Dimensioni: Mini

Diametro Nominale: 3,7 mm

Posizione di Montaggio: Qualsiasi

Pressione di Esercizio: Da -0,95 a 14 bar

Temperatura di Esercizio: Da -10°C a +80°C

Materiale del Corpo: Ottone nichelato

Materiale dell'Anello di Rilascio: POM

Materiale della Guarnizione del Tubo: NBR

Materiale del Componente di Bloccaggio del Tubo: Acciaio inossidabile ad alta lega

Colore dell'Anello di Rilascio: Blu

Conformità RoHS: Sì

Caratteristiche Principali

- Il connettore utilizza un principio push-pull per un'installazione rapida e semplice.
- La struttura in ottone nichelato offre una resistenza elevata alla corrosione.
- Adatto per applicazioni pneumatiche con aria compressa conforme alla norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-].
- Può essere utilizzato in operazioni lubrificate.

- Classe di resistenza alla corrosione CRC 1, indicante un basso stress da corrosione.

Applicazioni

Il connettore passaparete a innesto rapido QSMS-6 è ideale per sistemi pneumatici che richiedono collegamenti attraverso pannelli o pareti, garantendo un'installazione sicura e affidabile in spazi ristretti o in configurazioni complesse.