### **Descrizione del Prodotto**

La valvola di intercettazione Festo HE-3-1/8-QS-6 (codice prodotto 153479) è una valvola pneumatica manuale a 3/2 vie bistabile, progettata per il controllo affidabile dei flussi d'aria compressa in applicazioni industriali.

### Funzione della Valvola

La valvola opera come una 3/2 vie bistabile, consentendo il controllo manuale del flusso d'aria compressa con due posizioni stabili.

## **Connessioni Pneumatiche**

Porta 1: Filettatura maschio R1/8

Porta 2: Connettore a innesto rapido QS-6 per tubi da 6 mm

### Tipo di Azionamento

Manuale

#### **Portata Nominale Standard**

279,9 l/min

#### Pressione di Esercizio

Da -0,95 bar a 10 bar

### Materiale del Corpo

PBT rinforzato

#### Funzione di Scarico

Senza opzione di regolazione del flusso

### Posizione di Montaggio

Opzionale

# Tipo di Pilotaggio

#### Diretto

## Classe di Resistenza alla Corrosione (CRC)

2 - Stress da corrosione moderato

### Peso del Prodotto

29 g

### Materiale del Raccordo a Vite

Ottone nichelato

### Materiale delle Guarnizioni

**NBR** 

### **Dimensione Nominale**

3,2 mm

## **Temperatura Ambiente**

Da 0 °C a 60 °C

## Fluido Operativo

Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

# Principio di Tenuta

Morbido

### **Design**

Valvola a saracinesca a pistone

## Direzione del Flusso

Non reversibile

### **Nota sul Fluido Operativo**

Possibile funzionamento lubrificato (in tal caso, il funzionamento lubrificato sarà sempre necessario)

## Temperatura del Fluido

Da 0 °C a 60 °C

### Connessione Pneumatica, Porta 3

Non canalizzata

### Nota sui Materiali

Conforme RoHS

#### Dimensioni

Lunghezza: 53,2 mm Altezza: 40,5 mm

### Numero di Posizioni

2

## Tipo di Montaggio

Montaggio diretto tramite foro passante o filettatura

### Classe di Resistenza alla Corrosione KBK

2 - Stress da corrosione moderato

## Temperatura del Mezzo

Da 0 °C a 60 °C

### Connessione Pneumatica, Porta 3

Non registrata

## Materiale del Raccordo

Ottone nichelato

Informazioni sui Materiali

Conforme RoHS

Materiale delle Guarnizioni

NBR

**Codice GTIN** 

4052568034955

Numero di Tariffa Doganale

84812090

**Produttore** 

Festo

### **Documentazione**

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo.