

Descrizione del Prodotto

La valvola di intercettazione Festo HE-3-1/8-QS-6 (codice prodotto 153479) è una valvola pneumatica manuale a 3/2 vie bistabile, progettata per il controllo affidabile dei flussi d'aria compressa in applicazioni industriali.

Funzione della Valvola

La valvola opera come una 3/2 vie bistabile, consentendo il controllo manuale del flusso d'aria compressa con due posizioni stabili.

Conessioni Pneumatiche

Porta 1: Filettatura maschio R1/8

Porta 2: Connettore a innesto rapido QS-6 per tubi da 6 mm

Tipo di Azionamento

Manuale

Portata Nominale Standard

279,9 l/min

Pressione di Esercizio

Da -0,95 bar a 10 bar

Materiale del Corpo

PBT rinforzato

Funzione di Scarico

Senza opzione di regolazione del flusso

Posizione di Montaggio

Opzionale

Tipo di Pilotaggio

Diretto

Classe di Resistenza alla Corrosione (CRC)

2 - Stress da corrosione moderato

Peso del Prodotto

29 g

Materiale del Raccordo a Vite

Ottone nichelato

Materiale delle Guarnizioni

NBR

Dimensione Nominale

3,2 mm

Temperatura Ambiente

Da 0 °C a 60 °C

Fluido Operativo

Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Principio di Tenuta

Morbido

Design

Valvola a saracinesca a pistone

Direzione del Flusso

Non reversibile

Nota sul Fluido Operativo

Possibile funzionamento lubrificato (in tal caso, il funzionamento lubrificato sarà sempre necessario)

Temperatura del Fluido

Da 0 °C a 60 °C

Connessione Pneumatica, Porta 3

Non canalizzata

Nota sui Materiali

Conforme RoHS

Dimensioni

Lunghezza: 53,2 mm

Altezza: 40,5 mm

Numero di Posizioni

2

Tipo di Montaggio

Montaggio diretto tramite foro passante o filettatura

Classe di Resistenza alla Corrosione KBK

2 - Stress da corrosione moderato

Temperatura del Mezzo

Da 0 °C a 60 °C

Connessione Pneumatica, Porta 3

Non registrata

Materiale del Raccordo

Ottone nichelato

Informazioni sui Materiali

Conforme RoHS

Materiale delle Guarnizioni

NBR

Codice GTIN

4052568034955

Numero di Tariffa Doganale

84812090

Produttore

Festo

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo.