

Descrizione del Prodotto

La valvola di intercettazione manuale Festo HE-3-1/4-QS-8 (codice prodotto 153480) è una valvola pneumatica a 3/2 vie bistabile, progettata per il controllo manuale dei flussi d'aria compressa.

Specifiche Tecniche

Codice Prodotto: 153480

Serie: HE

Tipo di Valvola: 3/2 vie bistabile

Tipo di Azionamento: Manuale

Connessione Pneumatica 1: R1/4

Connessione Pneumatica 2: QS-8

Pressione di Esercizio: da -0,95 bar a 10 bar

Temperatura di Esercizio: da 0°C a 60°C

Portata Nominale: 423,9 l/min

Diametro Nominale: 4,7 mm

Materiale del Corpo: PBT rinforzato

Materiale delle Guarnizioni: NBR

Principio di Tenuta: Tenuta morbida

Posizione di Montaggio: Qualsiasi

Classe di Resistenza alla Corrosione (CRC): 2 (rischio di corrosione moderato)

Peso del Prodotto: 36 g

Conformità e Certificazioni

La valvola è conforme alla Direttiva RoHS e contiene piombo come SVHC (Substance of Very High Concern) secondo l'aggiornamento del 23 gennaio 2024.

Note Aggiuntive

La valvola supporta il funzionamento con aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] e ammette funzionamento con lubrificazione, che richiede un utilizzo continuativo.