

## **Descrizione del Prodotto**

Il regolatore di pressione FESTO 153496, modello LRMA-QS-6, è progettato per mantenere una pressione di uscita costante con scarico secondario. È dotato di un manometro integrato e connessioni pneumatiche QS-6.

## **Specifiche Tecniche**

- **Serie**: LRMA
- **Connessione Pneumatica**: QS-6 (6 mm)
- **Portata Nominale**: 76 l/min
- **Intervallo di Pressione**: 1 - 8 bar
- **Temperatura di Esercizio**: 0 - 60 °C
- **Materiale del Corpo**: PBT (Polibutilentereftalato)
- **Dimensioni**: 45 x 15 x 63 mm
- **Peso**: 47 g

## **Caratteristiche Principali**

- Regolatore a pistone direttamente azionato con alimentazione di pressione passante.
- Scarico secondario per mantenere costante la pressione di uscita.
- Vite zigrinata con dado di bloccaggio per una regolazione precisa.

## **Applicazioni**

Ideale per applicazioni pneumatiche che richiedono una regolazione precisa della pressione in spazi ristretti, grazie alle sue dimensioni compatte e alla facilità di installazione.

## **Documentazione**

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di FESTO.