

Descrizione del Prodotto

Il regolatore filtro FESTO MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS è un'unità di servizio standard della serie MS4, progettata per garantire un'aria compressa pulita e regolata. È dotato di una filettatura femmina G¹/₄ e offre un range di regolazione della pressione da 0,3 a 7 bar.

Caratteristiche Principali

- Dimensioni griglia: 40 mm
- Filtro regolatore con grado di filtraggio di 5 µm
- Manopola girevole con dente di arresto, bloccabile attraverso accessori
- Protezione in plastica
- Scarico della condensa: rotativo manuale, con manometro

Specifiche Tecniche

- Tipo di Regolatore: Regolatore Filtro
- Raccordo Pneumatico: G1/4
- Misura Corpo: 4
- Flusso Volumetrico: 1500 l/min
- Pressione di Esercizio Minima: 300 mbar
- Pressione di Esercizio Massima: 7 bar
- Temperatura di Esercizio Minima: -10°C
- Temperatura di Esercizio Massima: 60°C
- Metodo di Collegamento Pneumatico: Filettatura Femmina
- Gamma di Prodotti: MS

Conformità e Certificazioni

- Conforme alla direttiva RoHS
- Nessuna sostanza estremamente preoccupante (SVHC) presente (25-Jun-2020)

Documentazione Tecnica

- Datasheet tecnico disponibile
- CAD in formati multipli disponibili

Prodotti Associati

- Accessori e componenti compatibili disponibili su richiesta

Legislazione e Ambiente

- Paese d'origine: Ungheria
- Tariffa n.: 84811005
- US ECCN: EAR99
- EU ECCN: NLR
- Peso: 0,39889 kg