

Descrizione del prodotto

Il raccordo spinato Festo N-1/2-P-13-MS (codice prodotto 15636) è progettato per collegare tubi con un diametro interno di 13 mm a una filettatura maschio G1/2. Realizzato in ottone, offre resistenza alla corrosione e durata nel tempo.

Specifiche tecniche

- **Dimensione nominale:** 11 mm
- **Tipo di tenuta sul raccordo filettato:** Anello di tenuta
- **Pressione di esercizio nell'intero intervallo di temperatura:** da -0,95 a 16 bar
- **Temperatura ambiente:** da -10 °C a 60 °C
- **Materiale del corpo:** Ottone
- **Conformità RoHS:** Conforme
- **Classe di resistenza alla corrosione CRC:** 1 (basso stress da corrosione)
- **Conformità LABS (PWIS):** VDMA24364-B1/B2-L
- **Coppia di serraggio massima:** 18 Nm
- **Peso del prodotto:** 45 g
- **Connessione pneumatica, porta 1:** Filettatura maschio G1/2
- **Connessione pneumatica, porta 2:** Per tubo con diametro interno di 13 mm
- **Nota sui materiali:** Conforme RoHS

Applicazioni

Questo raccordo è ideale per applicazioni pneumatiche che richiedono collegamenti affidabili tra tubi flessibili e componenti con filettature G1/2, garantendo una tenuta sicura e prestazioni ottimali.

Note aggiuntive

È possibile l'uso con aria compressa conforme alla norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-].
L'operazione lubrificata è possibile, ma una volta avviata, sarà necessaria per l'intera durata dell'operazione.

Dimensioni

- **Diametro:** 14,8 mm
- **Lunghezza:** 45,5 mm

Informazioni sul prodotto

- **Codice prodotto:** 15636
- **Codice articolo:** N-1/2-P-13-MS
- **Codice a barre (GTIN):** 4052568022051
- **Codice doganale:** 74122000

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e disegni, consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo.