

Descrizione del prodotto

Il cilindro compatto Festo ADVULQ-25-20-P-A (codice prodotto 156697) è un attuatore pneumatico a doppio effetto con stelo a sezione quadrata, progettato per applicazioni che richiedono un ingombro ridotto. Questo cilindro offre una soluzione efficiente per movimenti lineari in spazi limitati.

Specifiche tecniche

- **Diametro del pistone:** 25 mm
- **Corsa:** 20 mm
- **Tipo di ammortizzazione:** Anelli/placche di ammortizzazione elastici su entrambi i lati
- **Posizione di montaggio:** Qualsiasi
- **Principio di funzionamento:** Doppio effetto
- **Estremità dello stelo del pistone:** Filettatura interna
- **Costruzione:** Pistone, stelo del pistone
- **Rilevamento della posizione:** Per sensore di prossimità
- **Varianti:** Stelo del pistone su un solo lato
- **Pressione di esercizio:** Da 1 a 10 bar
- **Fluido operativo:** Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
- **Informazioni sul fluido operativo e di pilotaggio:** Funzionamento lubrificato possibile (richiesto in operazioni successive)
- **Classe di resistenza alla corrosione KBK:** 2 - Stress da corrosione moderato
- **Temperatura ambiente:** Da -20 a 80 °C
- **Energia d'impatto nelle posizioni finali:** 0,10 J
- **Forza teorica a 6 bar, corsa di avanzamento:** 295 N
- **Forza teorica a 6 bar, corsa di ritorno:** 247 N
- **Massa mobile a 0 mm di corsa:** 26 g
- **Aggiunta di peso per 10 mm di corsa:** 28 g
- **Peso base a 0 mm di corsa:** 180 g
- **Aggiunta di massa mobile per 10 mm di corsa:** 6 g
- **Tipo di montaggio:** Con fori passanti, con accessori, selettivamente
- **Connessione pneumatica:** M5
- **Materiale delle viti di fissaggio:** Acciaio zincato
- **Materiale del coperchio:** Lega di alluminio forgiato
- **Materiale delle guarnizioni dinamiche:** NBR, TPE-U(PU)
- **Materiale dello stelo del pistone:** Acciai inossidabili ad alta lega
- **Materiale del tubo del cilindro:** Lega di alluminio forgiato

- **Blocco antirotazione/guida:** Stelo del pistone quadrato

Applicazioni

Il cilindro compatto ADVULQ-25-20-P-A è ideale per applicazioni industriali che richiedono movimenti lineari precisi in spazi ristretti, come nel settore dell'automazione, assemblaggio e manipolazione.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione tecnica ufficiale fornita da Festo.