Nome del prodotto

Festo VAF-PK-4 (Codice: 15889)

Descrizione

Filtro per vuoto in linea con attacco PK-4 e dado di serraggio, progettato per l'installazione diretta nelle linee pneumatiche.

Specifiche tecniche

- Nennweite: 3 mm

- Posizione di montaggio: qualsiasi

- Finezza del filtro: 50 µm

- Pressione di esercizio: da -0,95 a 0 bar

- Nota sulla pressione di esercizio: Utilizzare solo in sistemi di vuoto aperti

- **Portata a -0,75 bar**: 70 l/min

- Fluido operativo: Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

- Temperatura ambiente: da 0 a 40 °C

- **Peso del prodotto**: 6 g

- Tipo di fissaggio: Installazione in linea

- Connessione pneumatica: PK-4 con dado di serraggio

- Materiale del dado di serraggio: POM

- Conformità: RoHS

- Materiale del filtro: PA

- Materiale della custodia: PA

- Resistenza all'impulso di scarico: ≤ 8 bar

Applicazioni

Ideale per la filtrazione in sistemi di vuoto aperti, garantendo la protezione dei componenti a valle da particelle e impurità.

Note

Assicurarsi che il filtro sia installato correttamente per garantire prestazioni ottimali e una lunga durata.

Documentazione

Per ulteriori dettagli,	consultare la sched	a tecnica disponi	ibile sul sito uffic	iale di Festo.
5 /		•		