

Nome del prodotto

Festo VAF-PK-4 (Codice: 15889)

Descrizione

Filtro per vuoto in linea con attacco PK-4 e dado di serraggio, progettato per l'installazione diretta nelle linee pneumatiche.

Specifiche tecniche

- **Nennweite:** 3 mm
- **Posizione di montaggio:** qualsiasi
- **Finezza del filtro:** 50 µm
- **Pressione di esercizio:** da -0,95 a 0 bar
- **Nota sulla pressione di esercizio:** Utilizzare solo in sistemi di vuoto aperti
- **Portata a -0,75 bar:** 70 l/min
- **Fluido operativo:** Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
- **Temperatura ambiente:** da 0 a 40 °C
- **Peso del prodotto:** 6 g
- **Tipo di fissaggio:** Installazione in linea
- **Connessione pneumatica:** PK-4 con dado di serraggio
- **Materiale del dado di serraggio:** POM
- **Conformità:** RoHS
- **Materiale del filtro:** PA
- **Materiale della custodia:** PA
- **Resistenza all'impulso di scarico:** ≤ 8 bar

Applicazioni

Ideale per la filtrazione in sistemi di vuoto aperti, garantendo la protezione dei componenti a valle da particelle e impurità.

Note

Assicurarsi che il filtro sia installato correttamente per garantire prestazioni ottimali e una lunga durata.

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.