

Descrizione del Prodotto

La valvola a solenoide FESTO MFH-5-1/4-S-B (codice prodotto 15902) è una valvola monostabile a 5/2 vie progettata per applicazioni pneumatiche industriali. Realizzata in alluminio pressofuso, offre un design robusto e affidabile per il controllo dell'aria compressa.

Specifiche Tecniche

Funzione della valvola: 5/2 vie, monostabile

Tipo di attuazione: Elettrica

Pressione di esercizio: 0 - 10 bar

Portata nominale standard: 1300 l/min

Connessioni pneumatiche: G1/4

Dimensioni nominali: 7 mm

Temperatura ambiente: -5 °C ... 40 °C

Materiale del corpo: Alluminio pressofuso

Materiale delle guarnizioni: NBR, TPE-U(PU)

Tipo di pilotaggio: Pilotata esternamente

Tipo di reset: Molla meccanica

Montaggio: Su guida PR o con fori passanti

Connessione elettrica: Tramite bobina F (da ordinare separatamente)

Caratteristiche Aggiuntive

La valvola presenta un design a sede a otturatore e offre la possibilità di controllo del flusso in scarico. È conforme alla normativa RoHS e può operare con aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. L'operazione lubrificata è possibile, ma una volta iniziata, sarà sempre necessaria.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo.