

Descrizione del prodotto

Il cavo di collegamento Festo SIM-M8-3WD-5-PU (codice 159423) è progettato per connessioni elettriche affidabili in applicazioni industriali. Presenta un connettore angolato M8x1 a 3 pin su un'estremità e un'estremità aperta sull'altro lato, con una lunghezza totale di 5 metri.

Specifiche tecniche

- Conformità agli standard: EN 61076-2-104, EN 61984
- Connessione elettrica: M8x1, 3 pin, connettore angolato / estremità aperta
- Tensione operativa: 0-60 V AC/DC
- Capacità di corrente a 40°C: 4,0 A
- Resistenza alla tensione di picco: 1,5 kV
- Lunghezza del cavo: 5,0 m
- Proprietà del cavo: Standard
- Diametro del cavo: 3,8 mm
- Configurazione del cavo: 3×0,25 mm²
- Sezione nominale del conduttore: 0,25 mm²
- Codice colore dell'isolamento dei fili: blu, marrone, nero
- Grado di protezione: IP65, IP68
- Temperatura ambiente: -25°C a 80°C
- Temperatura ambiente per installazioni in movimento: -5°C a 80°C
- Certificazioni CE: conforme alla Direttiva Bassa Tensione UE, conforme alla Direttiva RoHS UE
- Informazioni sui materiali: privo di alogeni, conforme RoHS, privo di esteri fosforici
- Classe di resistenza alla corrosione KBK: 2 - stress da corrosione moderato
- Materiale della guaina del cavo: TPE-U(PU)
- Colore della guaina del cavo: grigio
- Materiale dell'alloggiamento: TPE-U(PU)
- Colore dell'alloggiamento: nero
- Materiale del dado di bloccaggio: ottone, nichelato
- Materiale delle guarnizioni: NBR
- Materiale dei contatti del connettore: ottone, placcato oro
- Materiale della manica isolante: PP
- Peso: 100 g
- GTIN: 4052568071509
- Numero di tariffa doganale: 85444290
- Produttore: Festo

Documentazione

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la documentazione tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.

([festo.com](https://www.festo.com/it/it/e/supporto/documentazione-tecnica-id_1907109/?utm_source=openai))