

Descrizione del Prodotto

Il lubrificatore Festo LOE-1/2-D-MIDI (codice articolo 159587) è progettato per aggiungere una quantità regolabile di olio al flusso d'aria compressa, riducendo l'usura delle unità di azionamento soggette a carichi elevati. Presenta un alloggiamento in metallo robusto e una coppa trasparente con protezione metallica.

Specifiche Tecniche

- **Dimensione:** Midi
- **Serie:** D
- **Posizione di installazione:** Verticale $\pm 5^\circ$
- **Costruzione:** Lubrificatore a nebbia d'olio standard proporzionale
- **Pressione di esercizio:** 0 - 16 bar
- **Portata nominale standard:** 6100 l/min
- **Connessione pneumatica:** G 1/2"
- **Materiale della coppa:** Policarbonato con protezione metallica
- **Temperatura di esercizio:** -10°C a +60°C
- **Resistenza alla corrosione:** Classe 2 - stress da corrosione moderato
- **Conformità RoHS:** Sì

Caratteristiche Principali

- **Lubrificazione Proporzionale:** Aggiunge una quantità di olio regolabile con precisione al flusso d'aria compressa.
- **Design Robusto:** Alloggiamento in metallo con coppa trasparente e protezione metallica.
- **Facilità di Manutenzione:** Ricarica dell'olio rapida e semplice.
- **Alta Portata:** Fino a 6100 l/min, adatta per applicazioni con elevati requisiti di flusso.
- **Resistenza alla Corrosione:** Adatto per ambienti con stress da corrosione moderato.

Applicazioni

Ideale per sistemi pneumatici che richiedono una lubrificazione precisa per ridurre l'usura e prolungare la durata delle componenti, come cilindri e motori pneumatici.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la documentazione ufficiale di Festo disponibile sul loro sito web.