Descrizione del Prodotto

Il lubrificatore Festo LOE-1/2-D-MIDI (codice articolo 159587) è progettato per aggiungere una quantità regolabile di olio al flusso d'aria compressa, riducendo l'usura delle unità di azionamento soggette a carichi elevati. Presenta un alloggiamento in metallo robusto e una coppa trasparente con protezione metallica.

Specifiche Tecniche

- **Dimensione:** Midi

- Serie: D

- **Posizione di installazione:** Verticale ±5°

- **Costruzione:** Lubrificatore a nebbia d'olio standard proporzionale

- **Pressione di esercizio:** 0 - 16 bar

- Portata nominale standard: 6100 l/min

- Connessione pneumatica: G 1/2"

- Materiale della coppa: Policarbonato con protezione metallica

- Temperatura di esercizio: -10°C a +60°C

- **Resistenza alla corrosione:** Classe 2 - stress da corrosione moderato

- Conformità RoHS: Sì

Caratteristiche Principali

- **Lubrificazione Proporzionale:** Aggiunge una quantità di olio regolabile con precisione al flusso d'aria compressa.
- **Design Robusto:** Alloggiamento in metallo con coppa trasparente e protezione metallica.
- Facilità di Manutenzione: Ricarica dell'olio rapida e semplice.
- Alta Portata: Fino a 6100 l/min, adatta per applicazioni con elevati requisiti di flusso.
- **Resistenza alla Corrosione:** Adatto per ambienti con stress da corrosione moderato.

Applicazioni

Ideale per sistemi pneumatici che richiedono una lubrificazione precisa per ridurre l'usura e prolungare la durata delle componenti, come cilindri e motori pneumatici.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la documentazione ufficiale di Festo disponibile sul loro sito web.