

Descrizione del Prodotto

Il manometro flangiato Festo FMA-40-10-1/4-EN è progettato per misurare pressioni da 0 a 10 bar. È conforme alla norma EN 837-1 e presenta una struttura a tubo di Bourdon. Il montaggio avviene tramite installazione a pannello frontale.

Specifiche Tecniche

- Intervallo di pressione: 0 - 10 bar
- Connessione pneumatica: G1/4
- Diametro del quadrante: 40 mm
- Classe di precisione: 2,5
- Temperatura di esercizio: da -20°C a +60°C
- Materiale della cassa: ABS
- Colore: Nero
- Peso: 80 g
- Grado di protezione: IP43
- Materiali a contatto con il fluido: Ottone
- Materiale della vite di fissaggio: Ottone
- Materiale della finestra: SAN
- Materiale dell'anello di fissaggio: Acciaio
- Posizione della connessione: Posteriore centrale
- Fattore di carico alternato: 0,66
- Conformità RoHS: Sì
- Esclusioni per il mezzo operativo: No acetilene, No ossigeno

Applicazioni

Adatto per l'uso con gas inerti e fluidi neutri in sistemi pneumatici industriali.

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.

([festo.com](https://www.festo.com/it/it/e/supporto/documentazione-tecnica-id_1907109/?utm_source=openai))