

Descrizione del Prodotto

Il manometro flangiato Festo modello FMA-40-16-1/4-EN (codice 159597) è progettato per la misurazione della pressione in sistemi pneumatici. Conforme alla norma EN 837-1, offre una lettura precisa della pressione fino a 16 bar (232 psi).

Specifiche Tecniche

Campo di Misura: 0 - 16 bar (0 - 232 psi)

Connessione Pneumatica: G1/4

Diametro del Quadrante: 40 mm

Classe di Precisione: 2.5

Temperatura di Esercizio: -20°C a +60°C

Posizione di Montaggio: Montaggio a pannello frontale

Materiale della Cassa: ABS, colore nero

Materiale della Connessione: Ottone

Materiale del Vetro: SAN

Protezione IP: IP43

Conformità: RoHS

Protezione contro le Esplosioni: Zone 1, 2, 21, 22 (ATEX)

Design: Manometro a tubo Bourdon

Media Compatibili: Gas inerti e fluidi neutri

Fattore di Carico Alternato: 0,66

Temperatura Ambiente: -20°C a +60°C

Posizione della Connessione: Centrata, lato posteriore

Materiale a Contatto con il Fluido: Ottone

Materiale dell'Anello di Montaggio: Acciaio

Peso del Prodotto: 80 g

Scala: Doppia scala: bar (scala esterna), psi (scala interna)

Note

Non utilizzare con acetilene o ossigeno.

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica ufficiale di Festo.