

Descrizione del Prodotto

Il lubrificatore pneumatico Festo LOE-1/4-D-MINI (codice articolo 159621) è progettato per aggiungere una quantità regolabile di olio al flusso d'aria compressa, garantendo un funzionamento efficiente e riducendo l'usura dei componenti pneumatici.

Specifiche Tecniche

Dimensione: Mini

Serie: D

Posizione di installazione: Verticale $\pm 5^\circ$

Design: Lubrificatore proporzionale standard a nebbia d'olio

Capacità massima dell'olio: 45 cm³

Pressione di esercizio: 0 – 16 bar

Portata nominale standard: 2300 l/min

Flusso minimo per il funzionamento del lubrificatore: 3 l/min

Connessione pneumatica: G1/4

Materiale della coppa: Policarbonato (PC) con protezione metallica

Temperatura di esercizio: -10°C ... 60°C

Classe di resistenza alla corrosione (CRC): 2 – Stress da corrosione moderato

Conformità RoHS: Conforme

Peso del prodotto: 270 g

Applicazioni

Il lubrificatore LOE-1/4-D-MINI è ideale per applicazioni in cui è necessaria una lubrificazione precisa e affidabile nel sistema pneumatico, come nella tecnologia medica, nei sistemi di climatizzazione, nell'industria automobilistica e nelle apparecchiature idrauliche.

Note

Per garantire un funzionamento ottimale, assicurarsi che il lubrificatore sia installato in posizione verticale con una tolleranza di $\pm 5^\circ$. Inoltre, è importante mantenere una portata minima di 3 l/min per garantire il corretto funzionamento del dispositivo.