

Descrizione del Prodotto

Il regolatore di pressione FESTO 159627, modello LR-1-D-MAXI, è progettato per mantenere una pressione di uscita costante con scarico secondario. È dotato di un manometro per la visualizzazione della pressione e presenta un design in metallo con due connessioni per il manometro. Il regolatore offre buone caratteristiche di regolazione con isteresi minima e un'elevata portata nominale.

Specifiche Tecniche

Dimensione: Maxi

Serie: D

Attuatore di Blocco: Manopola rotante con arresto

Posizione di Montaggio: Qualsiasi

Design: Valvola di controllo a pistone pilotata

Funzione del Regolatore: Pressione di uscita costante con scarico secondario

Pressione di Esercizio: 0 - 16 bar

Intervallo di Regolazione della Pressione: 0,5 - 12 bar

Isteresi Massima della Pressione: 0,4 bar

Portata Nominale Standard: 11.500 l/min

Temperatura del Fluido: -10 °C ... 60 °C

Temperatura Ambiente: -10 °C ... 60 °C

Connessione Pneumatica 1: G1

Connessione Pneumatica 2: G1

Materiale della Base: Zinco pressofuso

Materiale delle Guarnizioni: NBR

Materiale dell’Alloggiamento: Zinco pressofuso

Caratteristiche Principali

- Operazione con mezzo lubrificato possibile
- Design in metallo
- Due connessioni per manometro
- Buone caratteristiche di regolazione con isteresi minima
- Elevata portata
- I valori impostati sono assicurati bloccando la manopola rotante
- Opzione di flusso di ritorno per lo sfiato dall’uscita 2 all’ingresso 1
- Maxi: Dimensione della griglia 66 mm senza blocchi di porta
- Stress da corrosione moderato

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo: [Festo 159627](#)