

Descrizione del Prodotto

Il regolatore con filtro FESTO 159632, modello LFR-3/4-D-MAXI, combina le funzioni di filtrazione e regolazione della pressione in un'unica unità compatta. È progettato per applicazioni pneumatiche che richiedono un'elevata portata e una filtrazione efficace.

Caratteristiche Principali

- ****Dimensione****: Maxi
- ****Serie****: D
- ****Blocco dell'attuatore****: Manopola rotante con blocco
- ****Posizione di montaggio****: Verticale $\pm 5^\circ$
- ****Grado di filtrazione****: 40 μm
- ****Scarico condensa****: Manuale rotativo
- ****Struttura****: Regolatore con filtro e manometro
- ****Volume massimo condensa****: 80 cm^3
- ****Protezione della coppa****: Protezione in metallo
- ****Indicatore di pressione****: Con manometro
- ****Pressione di esercizio****: 1 ... 16 bar
- ****Intervallo di regolazione della pressione****: 0,5 ... 12 bar
- ****Isteresi massima della pressione****: 0,4 bar
- ****Portata nominale standard****: 9700 l/min
- ****Temperatura ambiente****: -10 ... +60 °C
- ****Peso del prodotto****: 1370 g
- ****Connessione pneumatica****: G3/4

Materiali

- ****Corpo****: Zinco pressofuso
- ****Coppa****: PC (Policarbonato)

Applicazioni

Il regolatore con filtro LFR-3/4-D-MAXI è ideale per sistemi pneumatici che richiedono una regolazione precisa della pressione e una filtrazione efficace, garantendo prestazioni affidabili in ambienti industriali.

Accessori Consigliati

- ****Manometro****: Per monitorare la pressione di esercizio
- ****Kit di montaggio****: Per un'installazione sicura e stabile

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di installazione, consultare la documentazione fornita dal produttore.