Descrizione del Prodotto

Il regolatore con filtro FESTO 159632, modello LFR-3/4-D-MAXI, combina le funzioni di filtrazione e regolazione della pressione in un'unica unità compatta. È progettato per applicazioni pneumatiche che richiedono un'elevata portata e una filtrazione efficace.

Caratteristiche Principali

- **Dimensione**: Maxi
- **Serie**: D
- **Blocco dell'attuatore**: Manopola rotante con blocco
- **Posizione di montaggio**: Verticale ±5°
- **Grado di filtrazione**: 40 μm
- **Scarico condensa**: Manuale rotativo
- **Struttura**: Regolatore con filtro e manometro
- **Volume massimo condensa**: 80 cm³
- **Protezione della coppa**: Protezione in metallo
- **Indicatore di pressione**: Con manometro
- **Pressione di esercizio**: 1 ... 16 bar
- **Intervallo di regolazione della pressione**: 0,5 ... 12 bar
- **Isteresi massima della pressione**: 0,4 bar
- **Portata nominale standard**: 9700 l/min
- **Temperatura ambiente**: -10 ... +60 °C
- **Peso del prodotto**: 1370 g
- **Connessione pneumatica**: G3/4

Materiali

- **Corpo**: Zinco pressofuso
- **Coppa**: PC (Policarbonato)

Applicazioni

Il regolatore con filtro LFR-3/4-D-MAXI è ideale per sistemi pneumatici che richiedono una regolazione precisa della pressione e una filtrazione efficace, garantendo prestazioni affidabili in ambienti industriali.

Accessori Consigliati

- **Manometro**: Per monitorare la pressione di esercizio
- **Kit di montaggio**: Per un'installazione sicura e stabile

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di installazione, consultare la documentazione fornita dal produttore.