

Descrizione del Prodotto

Il regolatore filtro Festo LFR-3/4-D-MAXI-A (codice prodotto 159636) combina le funzioni di filtrazione e regolazione della pressione in un'unica unità compatta, garantendo un flusso d'aria pulito e costante per proteggere i sistemi pneumatici da contaminanti e mantenere livelli di pressione ottimali.

Specifiche Tecniche

- **Dimensione:** Maxi
- **Serie:** D
- **Connessione Pneumatica:** G 3/4"
- **Portata Nominale:** 9.700 l/min
- **Grado di Filtrazione:** 40 µm
- **Scarico Condensa:** Completamente automatico
- **Intervallo di Pressione di Regolazione:** 0,5 - 12 bar
- **Pressione di Esercizio:** 2 - 12 bar
- **Temperatura del Fluido:** 5 - 60°C
- **Temperatura Ambiente:** 5 - 60°C
- **Materiale del Corpo:** Lega di alluminio pressofuso
- **Materiale della Coppa:** Policarbonato
- **Posizione di Montaggio:** Verticale ±5°
- **Scarico Condensa:** Completamente automatico
- **Protezione della Coppa:** Gabbia di protezione in metallo
- **Indicatore di Pressione:** Con manometro
- **Classe di Resistenza alla Corrosione:** 2 - Stress da corrosione moderato
- **Classe di Purezza dell'Aria in Uscita:** Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
- **Classe di Resistenza alla Corrosione CRC:** 2 - Stress da corrosione moderato
- **Classe di Purezza dell'Aria in Uscita:** Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
- **Classe di Resistenza alla Corrosione CRC:** 2 - Stress da corrosione moderato
- **Classe di Purezza dell'Aria in Uscita:** Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
- **Classe di Resistenza alla Corrosione CRC:** 2 - Stress da corrosione moderato
- **Classe di Purezza dell'Aria in Uscita:** Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
- **Classe di Resistenza alla Corrosione CRC:** 2 - Stress da corrosione moderato

- [illegible]

- [illegible]