

Descrizione del prodotto

Il tubo flessibile PUN-4X0,75-SW di Festo è progettato per l'uso con aria compressa, acqua e vuoto. Realizzato in poliuretano, offre elevata flessibilità, rendendolo adatto per applicazioni con catene portacavi e cicli ad alta frequenza.

Specifiche tecniche

- Diametro esterno: 4 mm
- Diametro interno: 2,6 mm
- Raggio di curvatura minimo: 8 mm
- Raggio di curvatura rilevante per il flusso: 17 mm
- Pressione di esercizio: da -0,95 a +10 bar
- Temperatura ambiente: da -35°C a +60°C
- Materiale: Poliuretano (TPE-U(PU))
- Colore: Nero
- Conformità: RoHS
- Conformità LABS (PWIS): VDMA24364-B2-L
- Certificazione: TÜV
- Caratteristiche del tubo: Adatto per catene portacavi in applicazioni con alti tassi di ciclo

Applicazioni

Il tubo PUN-4X0,75-SW è ideale per il trasporto di aria compressa in conformità con ISO 8573-1:2010, acqua e vuoto. La sua elevata flessibilità lo rende particolarmente adatto per l'uso in catene portacavi e in applicazioni pneumatiche con cicli ad alta frequenza.

Note

Il tubo è privo di rame e PTFE e conforme alla direttiva RoHS. Non è approvato per l'uso nell'industria alimentare.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la documentazione ufficiale di Festo.