Descrizione del Prodotto

Il tubo pneumatico Festo PUN-8X1,25-SW (codice prodotto 159667) è un tubo in poliuretano altamente flessibile, progettato per l'uso con aria compressa, acqua e vuoto. È particolarmente adatto per applicazioni con catene portacavi e per applicazioni pneumatiche con elevati cicli di lavoro.

Specifiche Tecniche

Diametro esterno: 8 mm

Diametro interno: 5,7 mm

Spessore della parete: 1 mm

Pressione di esercizio: da -0,95 a 10 bar

Temperatura di esercizio: da -35°C a +60°C

Materiale: Poliuretano (PUR)

Colore: Nero

Raggio di curvatura minimo: 24 mm

Raggio di curvatura rilevante per il flusso: 37 mm

Durezza Shore: D 52 ±3

Conformità: RoHS

Caratteristiche Principali

- Tubo in plastica altamente flessibile
- Compatibile con una vasta gamma di raccordi
- Adatto per catene portacavi in applicazioni con elevati cicli di lavoro
- Conforme alla norma ISO 8573-1:2010 per l'aria compressa

- Privo di rame e PTFE
- Conforme alla direttiva RoHS

Applicazioni

Il tubo Festo PUN-8X1,25-SW è ideale per l'uso in sistemi pneumatici, in particolare in applicazioni che richiedono elevata flessibilità e resistenza a cicli di lavoro intensi, come nelle catene portacavi.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.