

Descrizione del Prodotto

Il tubo pneumatico DUO PUN-6X1-DUO-BS di FESTO, codice prodotto 159675, è progettato per applicazioni in catene portacavi con elevati cicli di lavoro. Questo tubo è adatto per l'uso con aria compressa conforme alla norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-].

Specifiche Tecniche

Diametro Esterno: 6 mm

Diametro Interno: 4 mm

Materiale del Tubo: Poliuretano termoplastico (TPE-U)

Colore: Blu/Nero

Pressione di Esercizio: da -0,95 a 10 bar

Temperatura Ambiente: da -35°C a +60°C

Raggio di Curvatura Minimo: 16 mm

Raggio di Curvatura Rilevante per il Flusso: 26,5 mm

Durezza Shore: D 52 \pm 3

Conformità RoHS: Sì

Certificazione: TÜV

Conformità LABS (PWIS): VDMA24364-B2-L

Test di Infiammabilità del Materiale: UL94 HB

Applicazioni

Il tubo DUO PUN-6X1-DUO-BS è ideale per l'uso in catene portacavi in applicazioni con elevati cicli di lavoro, garantendo flessibilità e resistenza nel tempo.

Note Aggiuntive

Il tubo può essere posato a contatto con cavi solo se il rivestimento di questi ultimi è privo di esteri dell'acido fosforico, altrimenti il tubo potrebbe subire danni.