

Descrizione del Prodotto

L'elettrovalvola Festo 159681, modello MN1H-5/3G-D-1-C, è progettata per il controllo preciso dei flussi d'aria compressa in applicazioni industriali. Con una configurazione a 5 vie e 3 posizioni, offre versatilità e affidabilità nel controllo pneumatico.

([easternia.com](https://www.easternia.com/festo-159681?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Serie**: MN1H
- **Dimensione Nominale**: 8 mm
- **Dimensione del Port**: Taglia 1
- **Pressione Operativa**: da 3 a 10 bar
- **Temperatura Operativa**: da -5 a 50 °C
- **Portata**: 1200 L/min
- **Numero di Vie**: 5
- **Numero di Posizioni**: 3
- **Fluido**: Aria compressa
- **Tipo di Attuatore**: Elettrico
- **Materiale del Corpo**: Alluminio pressofuso
- **Materiale delle Guarnizioni**: HNBR/NBR
- **Dimensioni**: 117,5 mm (L) x 42 mm (P) x 106 mm (A)

([easternia.com](https://www.easternia.com/festo-159681?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- **Viti di Montaggio Catturate**: Facilitano l'installazione e la manutenzione, prevenendo la perdita delle viti durante l'assemblaggio.
- **Slot per Etichetta di Iscrizione**: Permette una chiara identificazione e marcatura della valvola per una gestione efficiente.

([easternia.com](https://www.easternia.com/festo-159681?utm_source=openai))

Applicazioni Tipiche

Questa elettrovalvola è ideale per sistemi pneumatici che richiedono un controllo preciso del flusso d'aria, come macchinari industriali, linee di produzione automatizzate e altre applicazioni che necessitano di una gestione affidabile dell'aria compressa.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Festo.

([festo.com](https://www.festo.com/us/en/a/159681/?utm_source=openai))