

Descrizione del Prodotto

La valvola elettropneumatica FESTO MN1H-5/2-D-1-C (codice prodotto 159688) è progettata per il controllo preciso dei sistemi pneumatici. Con una funzione 5/2 monostabile e un design a cursore a pistone, offre prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni industriali. Il corpo in alluminio pressofuso garantisce durabilità e resistenza.
([festo.com](https://www.festo.com/it/it/a/159688/?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

Funzione della valvola: 5/2 monostabile

Tipo di azionamento: Elettrico

Larghezza costruttiva: 42 mm

Portata nominale standard: 1200 l/min

Pressione di esercizio: da 2 a 10 bar

Tipo di reset: Molla pneumatica

Grado di protezione: IP65

Dimensione nominale: 8 mm

Principio di tenuta: Morbido

Posizione di montaggio: Qualsiasi

Conformità alla norma: ISO 5599-1

Tipo di pilotaggio: Pilotata

Alimentazione aria di pilotaggio: Interna

Direzione del flusso: Non reversibile

Tempo di commutazione OFF: 32 ms

Tempo di commutazione ON: 23 ms

Temperatura del fluido: da -5 a 50 °C

Temperatura ambiente: da -5 a 50 °C

Materiale del corpo: Alluminio pressofuso

Materiale delle guarnizioni: HNBR, NBR

Connessione elettrica: Tramite bobina N1 (da ordinare separatamente)

Tipo di montaggio: Su piastra di connessione, con fori passanti

Connessioni pneumatiche: Piastra di connessione dimensione 1 secondo ISO 5599-1

Conformità RoHS: Sì

Classificazione marittima: Vedere certificato

Resistenza alle vibrazioni: Test per uso in trasporto con livello di severità 1 secondo FN 942017-4 e EN 60068-2-6

Resistenza agli urti: Test con livello di severità 2 secondo FN 942017-5 e EN 60068-2-27

Certificazioni: c UL us - Recognized (OL)

Note Aggiuntive

La bobina elettromagnetica e la presa devono essere ordinate separatamente. Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si prega di consultare il sito ufficiale di FESTO.
([festo.com](https://www.festo.com/it/it/a/159688/?utm_source=openai))