

## Descrizione del Prodotto

La valvola a solenoide Festo JMN1H-5/2-D-3-C (codice prodotto 159714) è una valvola pneumatica bistabile a 5 vie e 2 posizioni, progettata per il montaggio su base conforme alla norma ISO 5599-1. È adatta per applicazioni che richiedono un controllo affidabile del flusso d'aria compressa.

## Caratteristiche Tecniche

- **Funzione della valvola:** 5/2 bistabile
- **Tipo di azionamento:** Elettrico
- **Dimensione nominale:** 14,5 mm
- **Pressione di esercizio:** da 2 a 10 bar
- **Portata nominale standard:** 4500 l/min
- **Temperatura di esercizio:** da -5°C a +50°C
- **Materiale del corpo:** Alluminio pressofuso
- **Materiale delle guarnizioni:** HNBR/NBR
- **Connessione pneumatica:** Base di montaggio ISO 5599-1, taglia 3
- **Posizione di montaggio:** Qualsiasi
- **Protezione:** IP65
- **Connessione elettrica:** Tramite bobina N1 (da ordinare separatamente)
- **Dimensioni:** 147,3 mm (L) x 65 mm (P) x 106 mm (A)
- **Peso:** 1,09 kg

## Accessori Raccomandati

- Bobine solenoide N1 (da ordinare separatamente)
- Connettori elettrici compatibili
- Piastra di montaggio conforme alla norma ISO 5599-1, taglia 3

## Note Aggiuntive

- La valvola è conforme alla norma ISO 5599-1, garantendo compatibilità con sistemi pneumatici standard.
- È possibile l'operazione con aria lubrificata; una volta avviata, l'operazione lubrificata sarà sempre necessaria.
- La valvola è dotata di un'override manuale non bloccante.

## Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di installazione, si prega di consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo.