

Descrizione del prodotto

Il raccordo ad innesto rapido Festo QS-V0-1/8-8 è progettato per connessioni pneumatiche affidabili e resistenti agli spruzzi di saldatura. ([sun-source.com](https://www.sun-source.com/Product/160501-FESTO?utm_source=openai))

Specifiche tecniche

- **Dimensione**: Standard
- **Connessione pneumatica 1**: Filettatura esterna R1/8
- **Connessione pneumatica 2**: Per tubi con diametro esterno di 8 mm
- **Dimensione nominale**: 6 mm
- **Pressione di esercizio**: da -0,95 bar a 10 bar
- **Temperatura ambiente**: da 0 °C a 60 °C
- **Materiale del corpo**: PBT rinforzato
- **Materiale della vite di raccordo**: Ottone nichelato
- **Resistenza alla corrosione**: Classe CRC 2 (stress da corrosione moderato)
- **Peso del prodotto**: 14 g

Caratteristiche aggiuntive

- **Test di resistenza al fuoco**: UL94 V-0 per l'alloggiamento e l'anello di rilascio
- **Struttura del design**: Principio push-pull
- **Tipo di tenuta sulla vite di raccordo**: Rivestimento
- **Compatibilità con il mezzo operativo**: Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:]; acqua secondo la dichiarazione del produttore

Note

Il raccordo è conforme alla normativa RoHS e supporta il funzionamento lubrificato. ([sp-spareparts.com](https://www.sp-spareparts.com/en/p/qs-v0-1-8-8-festo?utm_source=openai))