## **Descrizione del Prodotto**

Il raccordo ad innesto rapido FESTO QS-V0-1/4-6 (codice prodotto 160502) è progettato per connessioni pneumatiche affidabili e resistenti agli spruzzi di saldatura.

**Specifiche Tecniche** 

**Dimensione:** Standard

Diametro Nominale: 5 mm

**Connessione Pneumatica 1:** Filettatura maschio R1/4

Connessione Pneumatica 2: Per tubi con diametro esterno di 6 mm

**Pressione di Esercizio:** Da -0,95 a 10 bar

**Temperatura Ambiente:** Da 0 a 60 °C

Materiale del Corpo: PBT rinforzato

Materiale del Nippolo: Ottone nichelato

Colore della Ghiera di Rilascio: Nero

Resistenza alla Corrosione: Classe CRC 2 (stress corrosivo moderato)

Conformità: RoHS

**Peso del Prodotto:** 15 g

**Caratteristiche Aggiuntive** 

Principio di Funzionamento: Push-pull

Tipo di Tenuta sul Nippolo: Rivestimento

Materiale Testato al Fuoco: UL94 V-0 (corpo e ghiera di rilascio)

Classificazione Marittima: Vedere certificato

Nota sui Materiali: Conforme a RoHS

Nota sul Mezzo Operativo: Possibile funzionamento con lubrificazione

**Mezzo Operativo:** Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:-:-], acqua secondo dichiarazione del produttore su www.festo.com

## **Documentazione**

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.