

Descrizione del Prodotto

Il raccordo ad innesto rapido FESTO QS-V0-1/4-6 (codice prodotto 160502) è progettato per connessioni pneumatiche affidabili e resistenti agli spruzzi di saldatura.

Specifiche Tecniche

Dimensione: Standard

Diametro Nominale: 5 mm

Connessione Pneumatica 1: Filettatura maschio R1/4

Connessione Pneumatica 2: Per tubi con diametro esterno di 6 mm

Pressione di Esercizio: Da -0,95 a 10 bar

Temperatura Ambiente: Da 0 a 60 °C

Materiale del Corpo: PBT rinforzato

Materiale del Nippolo: Ottone nichelato

Colore della Ghiera di Rilascio: Nero

Resistenza alla Corrosione: Classe CRC 2 (stress corrosivo moderato)

Conformità: RoHS

Peso del Prodotto: 15 g

Caratteristiche Aggiuntive

Principio di Funzionamento: Push-pull

Tipo di Tenuta sul Nippolo: Rivestimento

Materiale Testato al Fuoco: UL94 V-0 (corpo e ghiera di rilascio)

Classificazione Marittima: Vedere certificato

Nota sui Materiali: Conforme a RoHS

Nota sul Mezzo Operativo: Possibile funzionamento con lubrificazione

Mezzo Operativo: Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:-:-], acqua secondo dichiarazione del produttore su www.festo.com

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.