

Descrizione del prodotto

Il raccordo ad innesto a L Festo QSL-V0-1/8-6 (codice prodotto 160511) è progettato per connessioni pneumatiche rapide e affidabili. La sua struttura a 90° consente un'installazione flessibile in spazi ristretti. Il raccordo è orientabile a 360° e presenta una filettatura maschio con esagono esterno.

([landefeld.com](https://www.landefeld.com/artikel/en/qsl-v0-18-6-160511-push-in-l-fitting/O-T-FESTO015156?utm_source=openai))

Specifiche tecniche

- **Dimensione:**

Standard

- **Diametro nominale:**

4,2 mm

- **Materiale (test di resistenza al fuoco):**

UL94 V-0 (corpo e anello di rilascio)

- **Tipo di tenuta sulla filettatura:**

Rivestimento

- **Principio di funzionamento:**

Push-pull

- **Pressione di esercizio (intervallo di temperatura completo):**

da -0,95 a 10 bar

- **Classificazione marittima:**

Vedere certificato

- **Fluido operativo:**

Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:-:-], acqua secondo dichiarazione del produttore su www.festo.com

- **Informazioni sul fluido operativo e di pilotaggio:**

Possibile funzionamento lubrificato

- **Classe di resistenza alla corrosione KBK:**

2 - stress da corrosione moderato

- **Temperatura ambiente:**

da 0 a 60 °C

- **Peso del prodotto:**

12 g

- **Connessione pneumatica 1:**

R1/8

- **Connessione pneumatica 2:**

Per tubo con diametro esterno di 6 mm

- **Colore dell'anello di rilascio:**

Nero

- **Materiale della filettatura:**

Ottone nichelato

- **Informazioni sui materiali:**

Conforme RoHS

- **Materiale del corpo:**

PBT rinforzato

([landefeld.com](https://www.landefeld.com/artikel/en/qsl-v0-18-6-160511-push-in-l-fitting/OT-FESTO015156?utm_source=openai))

Applicazioni

Questo raccordo è ideale per applicazioni pneumatiche che richiedono connessioni rapide e sicure, come sistemi di automazione industriale, linee di produzione e impianti di assemblaggio.

Note aggiuntive

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo.