

Descrizione del prodotto

Il raccordo a innesto a L QSL-V0-3/8-12 di Festo è progettato per collegare tubi pneumatici con un diametro esterno di 12 mm a filettature maschio R3/8. Questo raccordo è orientabile a 360° e presenta un esagono esterno per un'installazione facilitata.

Specifiche tecniche

- ****Dimensioni nominali****: 10 mm
- ****Pressione di esercizio****: da -0,95 a 10 bar
- ****Temperatura ambiente****: da 0 a 60 °C
- ****Materiale del corpo****: PBT rinforzato
- ****Materiale del raccordo filettato****: Ottone nichelato
- ****Materiale del segmento di bloccaggio del tubo****: Acciaio inossidabile ad alta lega e ottone
- ****Resistenza alla corrosione****: Classe CRC 2 (stress da corrosione moderato)
- ****Peso del prodotto****: 40 g

Caratteristiche aggiuntive

- ****Test di resistenza al fuoco****: UL94 V-0 per il corpo e l'anello di rilascio
- ****Tipo di tenuta sul raccordo filettato****: Rivestimento
- ****Principio costruttivo****: Push-pull
- ****Classificazione marittima****: Vedere certificato

Applicazioni

Questo raccordo è ideale per applicazioni pneumatiche che richiedono connessioni affidabili e resistenti, con la possibilità di orientare il raccordo a 360° per una maggiore flessibilità nell'installazione.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e certificazioni, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo.