

Descrizione del Prodotto

La valvola elettromagnetica Festo CPV14-M1H-2X3-GLS-1/8 (codice 161362) è progettata per l'uso in isole di valvole CPV. Il corpo della valvola contiene due valvole 3/2 vie, entrambe normalmente chiuse.

Funzione della Valvola

2×3/2 vie, monostabile, normalmente chiusa.

Tipo di Azionamento

Elettrico.

Dimensioni della Valvola

14 mm.

Portata Nominale Standard

800 l/min.

Pressione di Esercizio

Da -0,9 a 10 bar.

Temperatura di Esercizio

Da -5°C a +50°C.

Materiale del Corpo

Alluminio pressofuso.

Materiale delle Guarnizioni

HNBR/NBR.

Conessioni Pneumatiche

G1/8.

Grado di Protezione

IP65.

Consumo Elettrico

0,65 W.

Tempo di Commutazione

Accensione: 24 ms; Spegnimento: 30 ms.

Posizione di Montaggio

Qualsiasi.

Azionamento Manuale

Con e senza bloccaggio.

Classe di Resistenza alla Corrosione

2 - Stress da corrosione moderato.

Note

Operazione con lubrificazione possibile (richiesta per uso continuato).

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica ufficiale di Festo.