

Descrizione del Prodotto

Il regolatore di pressione Festo 162598, modello LR-1/8-D-7-O-MINI, è progettato per applicazioni pneumatiche che richiedono un controllo preciso della pressione. Questo regolatore di dimensioni mini offre una regolazione della pressione da 0,5 a 7 bar e una portata nominale di 1000 l/min. È dotato di due connessioni per manometro e presenta un design robusto in zinco pressofuso, garantendo affidabilità in ambienti industriali esigenti.

Specifiche Tecniche

Dimensione: Mini

Serie: D

Connessione Pneumatica: G 1/8"

Portata Nominale: 1000 l/min

Intervallo di Regolazione della Pressione: 0,5 - 7 bar

Pressione di Esercizio: 1 - 16 bar

Temperatura di Esercizio: -10°C a +60°C

Materiale: Zinco pressofuso

Posizione di Montaggio: Qualsiasi

Connessioni per Manometro: Due

Codice Merceologico: 84811099

Paese di Origine: Ungheria

Caratteristiche Principali

- Operazione possibile con mezzo lubrificato
- Design metallico
- Due connessioni per manometro

- Buone caratteristiche di regolazione con isteresi minima
- Alta portata
- I valori impostati sono assicurati bloccando la manopola rotante
- Opzione di ritorno per lo sfiato dall'uscita 2 all'ingresso 1
- Dimensione mini: griglia di 40 mm senza blocchi di connessione
- Resistenza moderata alla corrosione

Applicazioni

Il regolatore di pressione Festo 162598 è ideale per sistemi pneumatici che richiedono un controllo preciso della pressione in spazi ristretti. La sua costruzione robusta e le caratteristiche avanzate lo rendono adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si prega di consultare la documentazione tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.