

Descrizione del Prodotto

Il lubrificatore Festo LOE-3/4-D-MIDI (codice articolo 162681) è progettato per l'integrazione in sistemi pneumatici, garantendo una lubrificazione proporzionale e costante dell'aria compressa. Questo dispositivo assicura una distribuzione uniforme dell'olio, migliorando l'efficienza e la durata dei componenti pneumatici.

Caratteristiche Tecniche

Dimensione: Midi

Serie: D

Posizione di montaggio: Verticale $\pm 5^\circ$

Struttura: Lubrificatore standard a nebbia proporzionale

Pressione di esercizio: 0 - 16 bar

Portata nominale standard: 6.300 l/min

Connessione pneumatica: Filettatura femmina G3/4

Capacità massima dell'olio: 110 cm³

Materiale della coppa: Policarbonato (PC) con protezione in metallo

Temperatura ambiente: -10 °C ... 60 °C

Resistenza alla corrosione: Classe CRC 2 (stress da corrosione moderato)

Conformità RoHS: Conforme

Applicazioni

Il lubrificatore LOE-3/4-D-MIDI è ideale per applicazioni industriali che richiedono una lubrificazione precisa e affidabile dell'aria compressa, contribuendo a prolungare la vita utile dei componenti pneumatici e a mantenere elevate prestazioni del sistema.

Note

Per garantire un funzionamento ottimale, si raccomanda di installare il lubrificatore in posizione verticale con una tolleranza di $\pm 5^\circ$. Inoltre, è possibile rabboccare l'olio rapidamente e facilmente, anche sotto pressione, riducendo i tempi di inattività durante la manutenzione.